



| 器具明細表 | | |
|-----------|----------|----|
| 品番 | 品名 | 數量 |
| CW822JU | 壁掛式馬桶 | 1 |
| DCE603UET | 隱藏感應式沖水閥 | 1 |
| TC291CV-1 | 便蓋 | 1 |
| TS91344E | 橡膠墊片 | 1 |
| TX215C | 排汗套管 | 1 |
| WH004 | 安裝支架 | 1 |

1. 最低壓力0.07Mpa(動壓)・最高壓0.75Mpa (靜壓)。
2. 確認供應水是否乾淨(不含沙土、污泥等)。
3. 使用環境溫度要高於0°C・若不高於0°C・沖洗閥會出現變形及凍裂等現象。
4. 請自備排水管、給水管及彎管。
5. 附屬給水管為銅管・為防止與其他金屬接觸發生腐蝕現象・與銅管以外連接時・請務必使用連接頭・給水管管徑25A以上。
6. 假牆內給水管請務必固定確實。
7. 給水管露出完成面必須預留35~40mm。
8. 請先將橡膠墊片確實安裝於馬桶。
9. 給水管安裝時請務必塞進橡膠墊片內。
10. 若未妥善安裝可能會造成漏水等現象。
11. 實際施工尺寸請依照現場環境進行調整・並且請遵照施工說明書進行施工。

TOTO

單位
mm

比例
1:12

名稱

沖水閥式馬桶/壁掛

製圖

李宜潔

檢圖

李柏穎

審核

井手

日期

2015.06.15

品番

備註

版別

03

修改日期

2020.06.01

圖紙

A4

CW822JU-FV/DCE603UET